

## Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków, zwracam się z petycją o uszczegółowienie przepisu § 240 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Zastosowane w tym przepisie ogólne sformułowanie *"możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji"* pozwala na nadużycia (często niezamierzone), takie jak otwieranie drzwi przyciskiem za pośrednictwem systemu domofonowego albo zastosowanie zamka, który umożliwia zaryglowanie drzwi.

Problem zamka ryglującego drzwi często występuje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, gdzie montowany jest zwykły zamek z dźwignią - obrót klucza w stronę "otwierającą" za pośrednictwem dźwigni porusza język od klamki, ale w drugą stronę - zwyczajnie przesuwają rygiel w pozycję zamkniętą. Tymczasem możliwości zaryglowania drzwi tak, żeby nie dało się ich otworzyć od wewnątrz, nie powinien mieć sam zamek (nawet jeśli klucz służy do otwierania drzwi od zewnątrz), bo wśród użytkowników zawsze może znaleźć się dowcipniś albo roztargniony, który przekręci klucz w drugą stronę. W tym przypadku zamek powinien umożliwiać obrót klucza tylko w stronę "otwierającą" język klamki i nie posiadać rygla.

Wyjście ewakuacyjne nie może być też zamykane w taki sposób, by otwarcie go było uzależnione od działania systemu domofonowego (czyli de facto elektrycznie, a nie ręcznie). Zastosowanie do otwierania drzwi przycisku w przypadku braku zasilania albo awarii systemu domofonowego uniemożliwia ewakuację, zatem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników budynku w razie wystąpienia pożaru.

W związku z powyższym proponuję nadanie przedmiotowemu przepisowi następującego brzmienia:

*"6. Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji poprzez samo naciśnięcie klamki lub drążka, niezależnie od działania systemu domofonowego. Zabronione jest montowanie zamka ryglującego drzwi ewakuacyjne, w szczególności poprzez obrót w przeciwną stronę klucza służącego do otwierania drzwi od zewnątrz."*

Proszę o niepublikowanie moich danych osobowych oraz odpowiedź drogą elektroniczną na niniejszy adres e-mail.

Z wyrazami szacunku